

## FERROKOL ECOLOGICO

Pintura ecológica mate de alta cubrición. Blanco luminoso.  
Exterior/interior

Código: 2005

### Descripción

Pintura ecológica mate extra al agua, de alto poder de cubrición y blancura. Exenta de disolventes, amoniacos y de olor, con iones de plata y efecto bactericida.

### Propiedades

- Ecológica. Su contenido en orgánicos volátiles es de 0 g/l. Excepcional poder cubriente. Exenta de disolventes y amoniaco así como de todo material contaminante.
- Contiene iones de plata que actúan como bactericida, evitando el desarrollo de un amplio espectro de bacterias en la película de pintura.
- Muy bajo salpicado en su aplicación
- Blanco nieve luminoso
- Alto poder de cubrición
- Alto rendimiento
- Gran penetración en el soporte
- Muy buena adherencia
- Totalmente lavable
- Película resistente al moho
- Interior/Exterior

### Superficies de aplicación

Adecuada para la protección de paramentos en interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, y otros materiales de construcción en fachadas, patios, muros, paredes y techos interiores. Ideal para hospitales, centros sanitarios y espacios donde se requiera una ausencia total de olor y de elementos nocivos.

### Características técnicas

**Colores:** Blanco.  
**Aspecto:** Mate

<b>Densidad:</b>	1,56 +/- 0,02 k/l
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
<b>Secado al tacto:</b>	Máximo: 1 hora a 20°C
<b>Repintado:</b>	Mínimo 4-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
<b>Rendimiento teórico:</b>	Superficie lisa y en buen estado: 10-12 m <sup>2</sup> /lt.
<b>Dilución:</b>	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.

## Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

**Superficies nuevas:** Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Aplicar una primera capa de "FIJASOL AL AGUA" para preparación y sellado. Acabar con dos manos de la pintura diluida entre un 5 a 10% en agua.

**Superficies viejas:** Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR para dar consistencia y proceder a acabar con dos o tres manos de FERROKOL, diluida al 5-10%.

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.