

PLASTE CERÁMICO

Código: 9390MAS

Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para enlucir sobre cerámica, siempre que esté limpia y seca. Se puede aplicar sobre fondos tanto de exterior como de interior, de cemento, ladrillo, pinturas plásticas.

Características técnicas

Color:	Blanco
Ph:	>11.5
Espesor:	Hasta 5 mm por capa
Adherencia:	> 10 kg/cm ²
Rendimiento:	1.5 kg/m ² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	8 horas
Tiempo de secado:	48 horas por mm de espesor a 20º

Modo de empleo

PREPARACION

- Mezcla con agua en un porcentaje del 35% en peso.
- Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente el plaste cerámico.
- A continuación amasar.
- De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar.
- También se puede amasar con espátula.
- Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

APLICACIÓN

- Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

Observaciones

- No se recomienda pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni con una humedad ambiental superior al 70%

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.