

PLASTE AL USO FIBRA

Código: 9450

Descripción

Es una mezcla de pasta de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio, destinada para tapar grietas difíciles y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso, cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

Propiedades

- LISTO AL USO

Superficies de aplicación

- Yeso
- Madera
- Cemento

Características técnicas

Color:	Blanco
Ph:	7
Espesor:	Hasta 2 mm por capa
Adherencia:	> 5 kg/cm ²
Rendimiento:	1,5 kg/m ² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	Sin fraguado
Tiempo de secado:	24 horas por mm de espesor

Modo de empleo

- Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, madera o cemento.
- A su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza
- Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.
- A su secado se obtiene una superficie elástica y dura.

Observaciones

- No se recomienda pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni con una humedad ambiental superior al 70%

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.